

ATC5101-6

Głośnik EVAC/EWIS

4" głośnik z podwójną membraną



Cena:

Kategorie: [Audio](#), [Instalacje AV](#), [Nagłośnienie obiektów](#)

OPIS

ATC5101-6 to wysokiej jakości 4-calowy głośnik sufitowy do montażu powierzchniowego. Zaprojektowany z myślą o ewakuacji i ogólnym rynku PA, ATC5101-6 oferuje 5-pozycyjny blok terminala, układ nadzorujący linię i osłonę transformatora w standardzie. Charakteryzuje się szerokim pasmem przenoszenia i niezwykle wysoką czułością, co ma kluczowe znaczenie dla tych rynków.

- 4-calowy przetwornik z podwójną membraną
- Odczepy 5,2,5,1,0,5,0,33 W przy 100 V
- 92 dB 1 wat @ 1 metr
- Zainstalowana nakładka EVAC
- Średnica wycięcia 115 mm
- Głębokość 110 mm

Specyfikacja:

Format	Sufitowy	Maksymalna moc ciągła	5W
Odczepy	5W-2.5W-1W-0.5W-0.33W	Maksymalna moc programowa	10W
Klasa IP	Brak	Maksymalna moc szczytowa	20W
Plik symulacyjny EASE	Nie	SPL 1W/1m	92dB
Zasilanie	Pasywne	Max SPL RMS	99dB
Przetwornik	4"	Max SPL Peak	105dB
Kolor	Biały	Pasma Przenoszenia (-3dB)	75Hz - 20kHz
Gwarancja	5 lat	Rozproszenie	160 stopni