

DRAWMER DA6



Zbalansowany wzmacniacz dystrybucyjny DA6.



Cena: 0,00 zł uwzględniono 23% VAT

Kategorie: [Audio](#), [Procesory analogowe](#)

OPIS

Dystrybucja zbalansowanych sygnałów audio, mono i stereo z jednego źródła do różnorodnych źródeł docelowych znajduje zastosowanie zarówno w systemach wzmocnienia dźwięku multi-zone, relacjonowaniu wydarzeń sportowych na żywo, studiach nagraniowych, video suites, kopiowaniu, i wszędzie tam, gdzie dźwięk musi być dystrybuowany kablami do kilku źródeł przy zachowaniu jego wysokiej jakości.

Drawmer DA6 to sześciokanałowy stereo (lub dwunasto mono) wzmacniacz dystrybujący, ze zbalansowanymi wejściami i wyjściami XLR, z dostępną opcją transformer balancing, przydatną w sytuacjach, kiedy znajdujące się w oddali wzmacniacze i urządzenia rejestrujące są zasilane odrębnymi źródłami zasilania.

Wejście stereo posiada niezależne kontrolery poziomu lewego/prawego, razem z wskaźnikiem słupkowym LED umożliwiającym prawidłowe balansowanie materiału stereo, lub dwóch sygnałów mono. Każde z sześciu wyjść, posiada kontrolery poziomu lewego/prawego, jak również przełącznik mono/stereo pozwalający na wybranie albo jednego wyjścia stereo lub dwóch wyjść mono na kanał. Dzięki tej opcji, model DA6 może funkcjonować albo w układzie

1 wejście stereo / 6 wyjść stereo albo dwa wejścia mono / 12 wyjść mono, lub w dowolnej kombinacji obydwu układów.

Układ wyjść składa się z przełącznika kanałów, dzięki czemu poziom wyjściowy kanałów lewego i prawego jest wyświetlany na wskaźniku LED wyjścia i może być monitorowany przez headphone jack socket. Para pomocniczych 1 calowych stereo jack sockets (TRS) znajduje się na tylnym panelu, co pozwala na podłączenie kolejnych urządzeń DA6 i przekaz jeszcze większej liczby kanałów.

Połączenia audio

- zbalansowane wejścia/wyjścia XLR (pin 1 – screen, pin 2 – positive, pin 3 – negative)