

EARTHWORKS M23



Model M23 jest bardzo opłacalnym mikrofonem referencyjnym dla systemów pomiarowych SMAART™, MLSSA™, Spectrafoo™, TEF™ & RTA i wszystkich pomiarów „pasma akustycznego”.



Cena: \$0,00 uwzględniono 23% VAT

Kategorie: [Audio](#), [Mikrofony](#)

OPIS

Mikrofon ten cechuje się płaską charakterystyką częstotliwościową, szybka odpowiedź impulsowa oraz wyjątkowa charakterystyka kierunkowa. M23 jest ulepszoną wersją mikrofonu SMAARTMIC™, który oferowany był przez firmę EAW. Mikrofon wymaga zasilania fantomowego 48V.

Specyfikacja techniczna:

- Pasma przenoszenia: od 9 Hz do 23 kHz +1/-3dB
- Charakterystyka kierunkowa: dookólna (bezkierunkowa)
- Czułość: 30mV/Pa (-30,5 dBV/Pa)
- Wymagane zasilanie: 48V phantom, 10mA
- Max. ciśnienie akustyczne: 142 dB SPL
- Wyjście: XLR (pin 2+)
- Minimalna impedancja obciążenia: 600Ω pomiędzy pinami 2 i 3
- Szum: 22 dBA SPL

- Wymiary: 165mm x 22mm (6,25" x 0,860")
- Waga: 160g