

EARTHWORKS M30



M30 to mikrofon dookólny do 30kHz (30 kHz czysty dźwięk i niezawodność od 5Hz do 30 kHz +1/-3dB).



Cena: \$0,00 uwzględniono 23% VAT

Kategorie: [Audio](#), [Mikrofony](#)

OPIS

Model M30 jest bardzo opłacalnym mikrofonem referencyjnym dla systemów pomiarowych SMAART™, MLSSA™, Spectrafoo™, TEF™ & RTA i wszystkich pomiarów „pasma akustycznego”. Jego dźwięk jest bardzo czysty i cechuje go wyjątkowo szybko odpowiedź impulsowa. Mikrofon wymaga zasilania fantomowego 48V.

Specyfikacja techniczna:

- Pasmo przenoszenia: od 5 Hz do 30 kHz +1/-3dB
- Charakterystyka kierunkowa: dookólna (bezkierunkowa)
- Czułość: 8mV/Pa (-42 dBV/Pa)
- Wymagane zasilanie: 48V fantom, 10mA
- Max. ciśnienie akustyczne: 150 dB SPL
- Wyjście: XLR (PIN 2+)
- Minimalna impedancja obciążenia: 600Ω pomiędzy pinami 2 i 3
- Szum: 27 dBA SPL
- Wymiary: 229mm x 22mm (9" x 0,860")



- Waga: 225g