

## EARTHWORKS M30BX



M30BX to mikrofon dookólny do 30kHz. Zasilany baterią M30 z wbudowanym przedwzmacniaczem od 9Hz do 30kHz +1/-3dB.



**Cena:** \$0,00 uwzględniono 23% VAT

**Kategorie:** [Audio](#), [Mikrofony](#)

### OPIS

Model M30BX wyposażony został w wbudowany przedwzmacniacz 14dB gain dzięki czemu mikrofon może zostać bezpośrednio podłączony do wejść większości kart dźwiękowych oferowanych na rynku. Doskonale nadaje się do wykonywania pomiarów w terenie, jak również do nagrywania. Jedna bateria 6V (typ 28L) wystarczy na około 300 godzin pracy mikrofonu. Opakowanie poza mikrofonem zawiera żeński adapter XLR na RCA oraz baterię. Baterie 28L można kupić bez żadnego problemu, w każdym sklepie zajmującym się sprzedażą baterii do zegarków i aparatów słuchowych.

#### Specyfikacja techniczna:

- Pasmo przenoszenia: od 9 Hz do 30 kHz +1/-3dB
- Charakterystyka kierunkowa: dookólna (bezkierunkowa)
- Czułość: 8mV/Pa (-42 dBV/Pa) lub 40 mV/Pa (-28dBV/Pa) z 14db gain
- Wymagane zasilanie: bateria 6V - 28L (2CR-1/3N) Lithium lub 4 LR44 Alkaline (około 300 godzin pracy)
- Max. ciśnienie akustyczne: 140 dB SPL, 126dB SPL z 14dB gain

- Wyjście: XLR (PIN 2+) umożliwia podłączenie do wejścia zbalansowanego/niezbalansowanego, umożliwia bezpośrednie podłączenie do większości kart dźwiękowych
- Minimalna impedancja obciążenia: 600Ω pomiędzy pinami 2 i 3
- Szum: 27 dBA SPL
- Wymiary: 220mm x 23mm (8,65" x 0,910")
- Waga: 180g