

EARTHWORKS P30-S GEN 2



PERISCOPE GEN 2 - MIKROFON NA GĘSIEJ SZYJCE DO INSTRUMENTÓW I CHÓRÓW -
Elastyczność bez kompromisów

Mikrofon Earthworks Audio Periscope jest znany ze swojej wszechstronności w przechwytywaniu szerokiej gamy źródeł dźwięku, od instrumentów solowych po zespoły i chóry. Nowy Periscope Gen 2 zapewnia lepsze pasmo przenoszenia, niższe szumy własne, lepszą spójność charakterystyki kierunkowej i szerszą kompatybilność - a wszystko to w eleganckiej, bardziej kompaktowej obudowie.



Cena:

Kategorie: [Audio](#), [Mikrofony](#)

GALLERY IMAGES



OPIS

Cechy

- - Elastyczna gęsia szyja: Konstrukcja Periscope ułatwia niskoprofilowe nagłaśnianie instrumentów i chórów, umożliwiając skierowanie kapsuły mikrofonu na źródło dźwięku

przy jednoczesnym utrzymaniu korpusu w jednej linii ze statywem.

- - Płaskie pasmo przenoszenia z wyjątkowo niskim poziomem szumów: Czystość i szczegółowość dźwięku na poziomie studyjnym, niezależnie od tego, czy źródło dźwięku znajduje się blisko, czy daleko.
- - Spójna charakterystyka biegunowa: Technologia Earthworks Gen 2 zapewnia, że superkardioidalny wzór biegunowy jest spójny w całym zakresie częstotliwości, zapewniając naturalny, realistyczny dźwięk w całej przedniej hemisferze, z wysoce skutecznym tłumieniem niepożądanych dźwięków z tyłu.
- - Zwiększona kompatybilność: Obwody Gen 2 zmniejszają zużycie zasilania fantomowego i maksymalizują kompatybilność ze wszystkimi rodzajami przedwzmacniaczy i wejść.
- - Profesjonalny i wszechstronny: Równie dobrze sprawdza się w studiach nagraniowych, jak i w krytycznych środowiskach dźwiękowych na żywo.
- Zaprojektowany, strojony i montowany w USA.

Specyfikacja

Pasma przenoszenia	20 Hz - 25 kHz
Wzór polaryzacji	Prepolaryzowana pojemnościowa
Typ mikrofonu	Prepolaryzowany pojemnościowy
Rozmiar membrany	10 mm
Czułość (1 kHz)	-33 dBV/Pa (22 mV/Pa)
Poziom SPL	134 dBSPL (1% THD) 141 dBSPL (3% THD)
Maksymalne obciążenie akustyczne (10% THD)	144 dBSPL
Wymagania dotyczące zasilania Phantom	48 V, 6 mA
Szum własny	20 dBSPL (ważony A)
Złącze wyjściowe	XLR3-M
Minimalna impedancja obciążenia	1k Ohm
Wymiary	0,85 cala x 7 cali (21,8 mm x 80 mm)
Waga	0,32 lbs (0,15 kg)



Dołączone akcesoria: Piankowa osłona przeciwwietrzna SRW3, klips mikrofonowy MC1

Numery części: P30-P

Gwarancja: 2 lata