

EARTHWORKS SR117



SR117 ma jakość brzmienia mikrofonu pojemnościowego z zachowaniem niezawodności i funkcjonalności mikrofonu dynamicznego. Jego wyjątkowa klarowność jest łatwa do zmiksowania od razu po jego podłączeniu, bez żadnej specjalnej korekcji. Wyjątkowa kontrola charakterystyki na wszystkich częstotliwościach zapewnia maksymalną eliminację niepożądanych dźwięków.



Cena:

Kategorie: [Audio](#), [Mikrofony](#)

OPIS

Ogólna jakość brzmienia nie odbywa się kosztem użyteczności. SR117 został zbudowany i zaprojektowany z myślą o wszystkich sytuacjach - i dla wykonawców na każdym poziomie. Używaj go z pewnością siebie na scenie, podczas nabożeństw, nagrywania i wszędzie pomiędzy.

Mikrofon SR117 jest właściwym wyborem nawet dla największych sal koncertowych, ale sprawdzi się również w mniejszych pomieszczeniach - w tym w domowym studio. Wyjątkowa kontrola częstotliwości, która koncentruje się na eliminacji sprzężeń zwrotnych podczas użytkowania na żywo, działa również dobrze w kontrolowaniu poziomu szumu podczas nagrywania w pomieszczeniach, które nie zostały idealnie zaadaptowane akustycznie.

Ze względu na wyrównaną charakterystykę częstotliwościową, SR117 nie doda "brudu" do niskich częstotliwości ani szorstkości do wysokich. Charakteryzuje się bogatymi, wyraźnymi niskimi, gładkimi, żywymi średnimi i otwartymi, pełnymi wysokimi tonami, zapewniając, że nie ograniczysz ani nie zaakcentujesz swojego głosu w żaden niepożądany sposób.

Stała kontrola sygnału umożliwia większą kierunkowość i użyteczność, zapewniając utrzymanie dobrego brzmienia i poziomu głośności nawet wtedy, gdy wokaliści się oddalają. Ścisła kontrola sygnału dla wszystkich częstotliwości zapewnia maksymalne tłumienie niepożądanych dźwięków.

SPECYFIKACJA

| | |
|--|-----------------------------------|
| Pasma | 20Hz - 20KHz |
| Charakterystyka | Superkardioidalna |
| Czułość (1KHZ) | 5 mV/Pa (-46 dBV/Pa) |
| Wymagania zasilania | 48V Zasilanie phantom (48V), 10mA |
| Poziom maksymalny sygnał wejściowego (peak) | 140 dB SPL |
| Minimalna impedancja | 1kOhm |
| Szumy własne (A-WEIGHTED) | 20 dB SPL-A |
| Stosunek sygnału do szumu | 74 dB |
| Zawarte akcesoria | Torba i uchwyt |
| Wymiary (L X D) | 178 x 49 mm |
| Kolor | Czarny lub kolor stalowy |
| Waga | 0.85 lbs (0.38 Kg) |
| Nazwa modelu | SR117 |
| Typ mikrofonu | Kondensatorowy |

