

EARTHWORKS SR20LS



Nie daj się zwieść jego małym rozmiarom. SR20LS nie przegapi ani jednego uderzenia na twoim bębnie basowym. Z możliwościami obsługi 150 dB SPL i kardiodalną kapsułą pojemnościową, która przechwytuje pełne spektrum dźwięku aż do 20 Hz, Earthworks SR20LS pięknie rejestruje wszystkie głębokie, bogate niskie tony, których szukasz.



Cena: 0,00 zł uwzględniono 23% VAT

Kategorie: [Audio](#), [Mikrofony](#)

GALLERY IMAGES



OPIS

- Subtelny efekt zbliżeniowy ułatwia umieszczenie mikrofonu w celu uchwycenia bębna basowego bez uzyskiwania buczącego dźwięku;
- Jeśli poradzi sobie z silnikiem odrzutowym, poradzi sobie z bębniem basowym. Dzięki wartości SPL 150dB nigdy nie musisz się martwić o przeciążenie SR20LS.

SPECIFICATIONS

FREQUENCY RESPONSE	20Hz – 20kHz
POLAR PATTERN	Cardioid
SENSITIVITY	3mV/Pa (-50dBV/Pa)
POWER REQUIREMENTS	24-48V Phantom, 10mA
PEAK ACOUSTIC INPUT	150dB SPL
OUTPUT	XLR (pin 2+)
OUTPUT IMPEDANCE	200Ω balanced (between pins 2 & 3)
MIN OUTPUT LOAD	1000Ω between pins 2 & 3
SELF NOISE	20dB SPL equivalent (A weighted)
DIMENSIONS L x D	192mm x 22mm (7.57 x .860 inches)
WEIGHT	.36 lb (164g)