



FLEX15W



Głośnik ścienny 15W. Stopień ochrony IP65
Biały, sprzedawany w parach



Cena:

Kategorie: [Audio](#), [Instalacje AV](#), [Nagłośnienie obiektów](#)

GALLERY IMAGES



OPIS

Głośniki naścienne z serii Flex zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań związanych z odtwarzaniem dźwięku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Seria głośników Flex o stopniu ochrony IP 65, z malowanymi proszkowo aluminiowymi osłonami i elementami mocującymi ze stali nierdzewnej, stanowi elastyczne rozwiązanie.

Dzięki inteligentnemu systemowi obrotu i pochylenia, umożliwiającemu montaż na ścianie lub suficie, te świetnie brzmiące głośniki sprawdzą się w następujących miejscach: sale lekcyjne, obiekty religijne, sale gimnastyczne, szatnie, restauracje, bary, ogródki piwne, baseny, jadalnie na świeżym powietrzu oraz wiele innych miejsc wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- - Nadaje się do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
- - Stopień ochrony IP65
- - Aluminiowy grill malowany proszkowo
- - Aluminiowe wsporniki malowane proszkowo
- - System uchwyty obrotowych i uchylnych
- - Możliwość montażu na ścianie lub suficie
- - Obejście transformatora 8 Ohm
- - Odczepy 15, 7,5, 3,75 i 1,87 100 V
- - Odczepy 7,5, 3,75, 1,87 i 0,93 W 70 V
- - Sprzedawane w parach w kolorze białym lub czarnym

Specyfikacja:

Format	Półkowy
Maksymalna moc ciągła	20W
Maksymalna moc programu	40W
Maksymalna moc szczytowa	80W
Odczepy	15W-7.5W-3.75W-1.87W-0.93W-8 Ohm
Stopień ochrony IP	IP65
EASE Model	Nie
SPL 1W/1m	88dB
Maksymalny poziom SPL RMS	100dB
Maksymalny szczytowy poziom SPL	106dB
Zasilanie	Pasywny
Średnica przetwornika	4"
Kolor	Biały (RAL 9003)



Pasma przenoszenia (-3dB)	100Hz - 20kHz
Gwarancja	5 lat
Rozproszenie	60 x 60 stopni
Wymiary produktu (W x D x H)	123mm x 121mm x 196mm
Wymiary przesyłki (W x D x H)	330mm x 154mm 217mm
Waga przesyłki	4.0 Kg
GTIN EAN	9323383019805